

CENTRAL DE ALARME 12 V CONVENCIONAL

A central de alarme de incêndio convencional Segurimax é um produto de alta tecnologia com design moderno, compacto e de fácil instalação.

Foi projetada para detectar um princípio de incêndio com velocidade e confiabilidade, em ambientes de pequeno e médio porte, garantindo assim a segurança das pessoas e do patrimônio.

Esta central é compatível com detectores, acionadores convencionais, instalações a dois fios e a três fios. Possui um painel amigável com LEDs para fácil leitura do status da central e seus setores, permitindo a operação do sistema de forma simples e eficiente pelos seus usuários.

Além disso, também conta com uma saída auxiliar para instalação de sirenes e outros dispositivos, como portas corta fogo, dumpers, sprinklers, relés, combate automático, bombas de pressurização, assim como vários outros dispositivos compatíveis com contato seco.

ATENÇÃO!

Compatível com todas as linhas da Segurimax (para as linhas endereçáveis, utilizar módulo de endereçamento).



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	AS06 -12V
Número de setores/laços	6 setores/laços
Limite de dispositivos por setor	20 dispositivos (1)(2)
Limite de dispositivos total (3)	144 dispositivos
Tensão de alimentação	Bivolt automático 110VAC/220VAC
Tensão de operação nominal	12 VCC
Topologia	Convencional
Indicador de modo stand-by	LED verde "Monitorando" deve estar ligado
Indicador de alarme	LED vermelho "Fogo Detectado" deve estar ligado
Acionamento de alarme	Pressione o botão "Alarme Geral" por 3 segundos
Corrente em supervisão	35mA
Corrente máxima em alarme	530mA
Bateria	Chumbo-ácido selada 12V 1,3Ah
Condições de trabalho	0 a 50 C° <=95% de umidade
Grau de proteção	IP20
Dimensões	270 x 200 x 75mm
Peso	1,5 kg
Material	ABS
Cor	Vermelha
Garantia	1 ano

(1) Nunca se pode ultrapassar o limite de dispositivos da central. (2) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 2mA. (3) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 15mA.

V.BR.1.0.2

