



Product specification parameters

PJ218 PRO-US

Parameter definitions	Model/parameter/description
Projection Method 投影方式	支持正投、背投、吊投
Projection Technology 投影技术	美国德州仪器 Ti DLP 技术
Light bulbs 光源	德国欧司朗 RGB-LED 灯
Aspect Ratio Display 显示比例	16:9
Projection Screen Size 投影尺寸	10-150 寸
Projection Distance 投影距离	1-5 米
Projection Lens Focal Length 焦距	5.588mm
Standard Resolution(dpi)物理分辨率	QHD 960*540P
Maximum resolution(dpi)最高分辨率	4k
Contrast (Standard)对比度	1000:1
Throw ratio 投射比	1.07:1
Bluetooth 蓝牙	5.0
Video signal 视频解析格式	MTK 9269 Decode 4K H265/AVS2 4K*2K/30HZ
Menu Language 语言	30 个国家的语言
Light life 光源寿命	30000 个小时
Total power consumption(W)功率	10W
Noise at Work (db)噪音	29db
Operating temperature/humidity range 工作温度/湿度范围	0~40℃
Storage temperature/humidity range 储存温度/湿度范围	0~40℃
Memory port 外接端口	支持 HDMI 2.0 输入 USB HOST 2.0*1
Input port 输入接口	HDMI 2.0 USB HOST 2.0*1
Output port 输出接口	
Input Power 输入电源	电源适配器 12V/2A-3A DC IN
Accessories 配件	C1000、遥控器、 电源适配器、便携收纳包 、产品使用说明卡
N.W(Kg)净重	480g
G.W(Kg)毛重	1.07kg
Size 机器尺寸	82*82*96mm
Product Certification 产品认证	Ukca pse telec ce rohs fcc bl hdmi fda



ID Design Section

1. ID Design Drawings(including dimension) :

