



Smart•Interactive SBNB802



UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

800 VA

5 AÑOS DE GARANTÍA*
*5 años en electrónica y 2 años en baterías.

No permita que los períodos de inactividad lo dejen en plena oscuridad

Los cortes de luz, por breve que sean, pueden constituir un problema. La pérdida de electricidad, aunque dure un par de segundos, puede dejar fuera de servicio equipos de misión crítica por periodos de tiempo prologados, con consecuencias devastadoras. El SBNB802 ofrece un funcionamiento sin interrupciones a la par con un nivel de protección insuperable contra los efectos perjudiciales de cortes eléctricos y las interferencias que puedan existir en la línea de suministro. Optimizado para aplicaciones residenciales y empresariales de menor escala, este UPS dispone de seis salidas con protección total en un diseño compacto, el cual ocupa un mínimo de espacio. Esta unidad se destaca por ser sumamente fiable y eficiente gracias a la adopción de la topología interactiva de última generación. Al estabilizar la tensión de entrada mediante la función de regulación automática AVR, el UPS garantiza el suministro de corriente estable, uniforme y en forma permanente a todas las cargas conectadas.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo la carga conectada al No Break (UPS)



- 1.- Indicador LED de encendido / apagado
- 2.- Botón de encendido
- 3.- Breaker electrónico
- 5.- Cable de alimentación
- 6.- Contactos (4) con respaldo, regulación y supresión de picos

Hasta **25**
Minutos de
Respaldo**



Regulador
Electrónico
de Voltaje



4 Contactos
con respaldo
y regulación



Especificaciones Técnicas

MODELO	SBNB802
CAPACIDAD	800 VA / 400W
Contactos y Tipo	(4 contactos) NEMA 5-15R Universal
	Con regulación, supresión de picos y respaldo
Tiempo de respaldo	25 Minutos*
Factor de potencia nominal	0.5
ENTRADA	
Voltaje	220V
Rango de voltaje	168 – 268 Vac +/-3%
Rango defrecuencia	50/60Hz ± 3Hz Autoajustable
SALIDA	
Forma de onda	Onda senoidal simulada
Voltaje	220 Vac +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz +/-1Hz
Tiempo de Transferencia	4ms
BATERÍA	
Voltaje	12 Vdc
Tiempo de ejecucion a media carga	4Min.
Tiempo de ejecución tipico@1PC+17" Monitor LCD	19 Min
Tipo de batería	12V5AH
Tiempo de carga tipica	8 Horas al 90%
INTERFASE	
Visual	LED Indicador
Alarma	Tonos audibles
FÍSICA	
Factor de forma	Torre
Dimensión, L x A x H (mm)	279 x 101 x 142
Peso (kgs)	4.2
AMBIENTAL	
Temperatura	+32° F a 104° F / 0° C a 40° C
Humedad	0-90 % (Sin condensación)
Elevación	0-3000 metros
Ruido audible a 1.5m de la superficie de la unidad	<40dB

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.